

微電腦可程式溫度控制器

PCA1 系列



- 提供 16 組程式，16 個 STEP/每組程式，且每組程式可連結，最多有 256 個 STEP。
- 11 段 LCD 超大字體顯示器，視認提升
- IP66 防水、防塵設計。
- 輸入信號取樣週期僅 0.125 秒。
- 提供多種輸入信號與多功能選擇。
- 提供外部控制與 4 組(可規劃)警報輸出的標準配備。

型號名稱

PCA1- □ □ □ - □ □ □		PCA 系列
控制輸出 (OUT)	R	Relay 繼電器接點，1a 1b
	S	DC 電壓輸出(驅動 SSR 用)：12 $\frac{+5}{-10}$ V
	A	DC 電流輸出：4~20mA
電源	0	100~240V AC(標準品)
	1	24V AC/DC
入力	0	多種範圍輸入系統(輸入種類可選擇)
特殊指定功能 1	0	無指定功能 1
	1	串列通信 RS-232C
	2	串列通信 RS-485
	3	時間信號出力
	4	串列通信 RS-232C+時間信號出力
	5	串列通信 RS-485+時間信號出力
特殊指定功能 2	0	無指定功能 2
	1	傳送出力(4 ~ 20mA DC)
	2	傳送出力(0 ~ 1V DC)
特殊指定功能 3	0	無指定功能 3
	1	加熱/冷卻控制出力 OUT2，繼電器接點出力
	2	加熱/冷卻控制出力 OUT2，無接點電壓出力
	3	加熱/冷卻控制出力 OUT2，直流電流出力

<註>: 特殊指定功能並非每一機種均可指定採用，請參照各別機種詳細目錄。