

料位計

LV-300 系列



- 全鋁製外殼、質輕且強固
- 不鏽鋼材探測翼
- IP66 防水、防塵設計
- 安裝簡單、價格低

型 別	LV-300
適 用 場 合	用來檢測塑料漏斗或各種粉末或粒狀儲倉內之粉粒體，其最高或最低之存量。 可用於化學工業之塑料廠，肥皂廠，肥料廠，水泥工業，陶瓷工業，玻璃工業，食品業之糖廠，麵粉廠等。
動 作 方 式	以小型馬達旋轉探測翼方式
回 轉 扭 力	靜止扭力: 0.049 N.mm 以下(固定)
回 轉 速 度	1rpm (60Hz)
轉 軸 長 度	φ8, L = 85, 100, 150, 200, 250mm(指定)
導 線 長 度	5 芯膠皮電纜線, 2 公尺
環 境	0~55°C
電 源	AC 110 或 220V, 50/60Hz
外 殼 材 質	外殼: 鋁 ; 蓋: 耐衝塑料 防塵防滴
安 裝 方 式	螺帽旋入方式
重 量	約 645 ~ 710 克 (依轉軸長度不同而異)

<註>: 特殊指定功能並非每一機種均可指定採用，請參照各別機種詳細目錄。