

大型顯示器



Shinko

溫度・濕度・壓力・氣體濃度・酸鹼度・



外型尺寸：W25cm x H16cm x D10cm
顯示字體：2.3" 3 位數(高度約 6cm)
輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA
顯示精度：± 0.3 F.S.
外框材質：壓克力



外型尺寸： W30cm x H21cm x D10cm
顯示字體：2.3" 3 位數(高度約 6cm)
輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA
顯示精度：± 0.3 F.S.
外框材質：鋁框



外型尺寸：W36cm X H21cm X D10cm
顯示字體：4" 3 位數(高度約 10cm)
輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA
顯示精度：±0.3 F.S.
外框材質：壓克力



外型尺寸： W41cm x H26cm x D10cm
顯示字體：4" 3 位數(高度約 10cm)
輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA
顯示精度：± 0.3 F.S.
外框材質：鋁框

溫度・濕度・壓力・氣體濃度・酸鹼度・



外型尺寸： W25cm x H30cm x D10cm

顯示字體：2.3" 3 位數(高度約 6cm)

輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA

顯示精度：± 0.3 F.S.

外框材質：壓克力



外型尺寸：W29cm x H19cm x D5cm

顯示字體：2.3" 3 位數(高度約 6cm)

外型尺寸：W34cm x H19cm x D5cm

顯示字體：2.3" 4 位數(高度約 6cm)

輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA

顯示精度：± 0.3 F.S.

外框材質：薄型鋁框



外型尺寸：W44cm x H24cm x D5cm

顯示字體：4" 3 位數(高度約 6cm)

外型尺寸：W49cm x H24cm x D5cm

顯示字體：4" 4 位數(高度約 6cm)

輸入信號：熱電偶、RTD 、4~20mA

顯示精度：± 0.3 F.S.

外框材質：薄型鋁框

訂貨索引：RI-200-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.顯示尺寸		2.層數		3.輔助電源		4.入力信號		5.工作電壓		6.警報功能		7.傳送信號	
2	2.3"	1	單層	0	無	T	K,J,T,R	0	AC110/220V	R1	1 Relay	1	RS-485
4	4"	2	雙層	1	DC24V/0.5A	P	Pt100	1	AC 110V	R2	2 Relay	2	4~20mA
7	7"	3	三層	2	其他	I	DC mA	2	AC220V				
		4	四層			V	DC V	3	其他				
		5	其他			R	Modbus						
						B	BCD 碼						